



## Montage

- Die Bauteile grob ausschneiden (gelbe Hilfslinie).
- Teile A, G und I an roter Strichlinie ausschneiden und auf ca. 1 mm starken Karton kleben.
- Alle Teile sauber ausschneiden.
- Falzkanten entsprechend der Angaben falten.
- Teile B, C, D und E entsprechend der Bezeichnungen auf A kleben und miteinander verbinden.
- Teil F als Klebelasche an B (Klebspunkt 9) kleben
- Dachteil G aufkleben. Das Dach steht an den Außenwänden gleichmäßig über.
- Teil H als Klebelasche an der noch offenen Stelle unter das Dach kleben.
- Dachteil I aufkleben.
- Teil J als Dachfirst aufkleben, zuvor am grauen Strich einschneiden.

## Zeichenerklärung:

**Dicke rote Linie:** Trennung zwischen den Nenngrößen.

**Gelbe Linie:** Hilfslinie zum groben Ausschneiden der einzelnen Bauteile (mit Bleistift Bezeichnung auf der Rückseite notieren).

**Kurzer roter Strich:** Anlegehilfe für Stahllineal zum Prägen einer Falzkante (mit stumpfer Spitze, z.B. Stricknadel oder Brieföffner, nicht ritzen!), nach hinten falten.

**Ausrufungszeichen an Falzmarken:** Achtung - die Falzlinie ist nicht durchgehend, vorsichtig prägen, damit nicht evtl. ein anderes Bauteil beschädigt wird.

**Graue Flächen:** Klebestellen

**Rot schraffierte Flächen:** Ausschneiden. In Grundfläche: Öffnung zum Anreiben und Formen der Dachteile.

**Nach der Montage** der Modelle können sichtbare Papierkanten mit farbigem Stift retuschiert werden.